


Lieferprogramm Edelstahl

	Seite
Bleche warm gewalzt	1
Bleche kalt gewalzt	2
Flach- und Bandstahl	3
Rundstahl blank	8
Rundstahl gewalzt / geschält	10
Rundstahl geschliffen	11
Sechskantstahl	12
Quadratstahl	13
Winkelstahl gleichschenkelig	14
Winkelstahl ungleichschenkelig	15
Winkelstahl gezogen	16
U-Stahl	17
IPE-Träger	18
HEB/IPB- Träger	18
T-Stahl	19
TB-Stahl	19
Rundrohre	20
Quadratrohre	24
Rechteckrohre	25
Rohrbogen	26
Rohrboden und Ronden	27
Endkappen	28
Handlaufträger und Rosetten	28
Bodenanker und Rosetten	28

Die gehandelten bzw. verworgenen Gewichtswerte können von den hier aufgeführten Gewichtsangaben abweichen.

Weitere Güten und Abmessungen des gesamten Programms auf Anfrage!


**Edelstahl-Bleche (warm gewalzt)**

					
Abmessung mm	1.4301 1D(IIA)	1.4571 1D(IIA)	Abmessung mm	1.4301 1D(IIA)	1.4571 1D(IIA)
2,0x1000x2000	*	*	15,0x1000x2000	*	*
2,5x1000x2000	*	*	15,0x1250x2500	*	*
2,5x1250x2500	*	*	15,0x1500x3000	*	*
3,0x1000x2000	*	*	16,0x1000x2000	*	*
3,0x1250x2500	*	*	20,0x1000x2000	*	*
3,0x1500x3000	*	*	20,0x1250x2500	*	*
3,0x1500x6000	*	*	20,0x1500x3000	*	*
4,0x1000x2000	*	*	25,0x1000x2000	*	*
4,0x1250x2500	*	*	25,0x1250x2500	*	*
4,0x1500x3000	*	*	25,0x1500x3000	*	*
4,0x1500x6000	*	*	30,0x1000x2000	*	*
5,0x1000x2000	*	*	30,0x1250x2500	*	*
5,0x1250x2500	*	*	30,0x1500x3000	*	*
5,0x1500x3000	*	*	35,0x1000x2000	*	*
5,0x1500x6000	*	*	35,0x1250x2500	*	*
6,0x1000x2000	*	*	35,0x1500x3000	*	*
6,0x1250x2500	*	*	40,0x1000x2000	*	*
6,0x1500x3000	*	*	40,0x1250x2500	*	*
6,0x1500x6000	*	*	40,0x1500x3000	*	*
7,0x1000x2000	*	*	50,0x1000x2000	*	*
7,0x1500x3000	*	*	50,0x1500x3000	*	*
8,0x1000x2000	*	*	60,0x1000x2000	*	*
8,0x1250x2500	*	*			
8,0x1500x3000	*	*			
10,0x1000x2000	*	*			
10,0x1250x2500	*	*			
10,0x1500x3000	*	*			
12,0x1000x2000	*	*			
12,0x1250x2500	*	*			
12,0x1500x3000	*	*			

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4436, 1.4439, 1.4462, 1.4512, 1.4539, 1.4541, 1.4713, 1.4724, 1.4742, 1.4762, 1.4828, 1.4833, 1.4841, 1.4845, 1.4876
- Sonderformate, Zuschnitte, Plasmazuschnitte, Spaltbänder, Coils
- Obeflächengüten 1C, 1D, 2B, 2C, 2R und andere Körnungen beim Schleifen

Edelstahl-Bleche (kalt gewalzt)


 Abmessungen mm	1.4301 2B(IIIIC)	1.4571 2B(IIIIC)	1.4301, einseitig geschliffen K240 mit Folie
0,3x1000x2000	*	*	
0,4x1000x2000	*	*	
0,4x1250x2500	*	*	
0,5x1000x2000	*	*	
0,5x1250x2500	*	*	
0,6x1000x2000	V	*	
0,6x1250x2500	*	*	
0,7x1000x2000	*	*	
0,7x1250x2500	*	*	
0,8x1000x2000	V	*	*
0,8x1000x3000	*		
0,8x1250x2500	V	*	V
0,8x1500x3000	V	*	*
1,0x1000x2000	V	V	V
1,0x1000x3000	*		*
1,0x1250x2500	V	*	V
1,0x1500x3000	V	*	V
1,5x1000x2000	V	V	V
1,5x1250x2500	V	*	V
1,5x1500x3000	V	*	V
2,0x1000x2000	V	V	V
2,0x1250x2500	V	V	V
2,0x1500x3000	V	*	V
2,5x1000x2000	V	*	*
2,5x1250x2500	V	*	*
2,5x1500x3000	V	*	*
3,0x1000x2000	V	V	V
3,0x1250x2500	V	*	V
3,0x1500x3000	V	*	V
3,5x1000x2000	*	*	
4,0x1000x2000	V	*	*
4,0x1250x2500	*	*	*
4,0x1500x3000	V	*	*
4,0x1500x4000	*	*	*
5,0x1000x2000	V	*	*
5,0x1250x2500	*	*	*
5,0x1500x3000	V	*	*
6,0x1000x2000	*	*	*
6,0x1250x2500	*	*	*
6,0x1500x3000	*	*	*

V = Vorrat
 * = lieferbar
 718

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Flachstahl und Bandstahl (gewalzt u./o. vom Band)




Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
10x 3	0,24	*				
10x 4	0,31	*				
10x 5	0,39	*				
12x 3	0,28	*				
15x 3	0,35	V				*
15x 4	0,47	*				*
15x 5	0,59	V	*			*
15x 6	0,71	*	*			*
15x 8	0,94	*	*			*
15x10	1,18	V	*			*
20x 3	0,47	V	V	*	*	*
20x 4	0,63	V	V	*	*	*
20x 5	0,79	V	V	*	*	V
20x 6	0,94	V	V	*	*	*
20x 8	1,26	V	V	*		*
20x10	1,57	V	V	*		*
20x12	1,88	V	*			*
20x15	2,36	*	*			*
25x 3	0,59	V	*		*	*
25x 4	0,79	V	V		*	*
25x 5	0,98	V	V	*	*	*
25x 6	1,18	V	V	*	*	*
25x 8	1,57	V	V	*		*
25x10	1,96	V	V	*		*
25x12	2,36	*	*			*
25x15	2,94	*	*			*
25x20	3,93	*	*			*
30x 3	0,71	V	*	*	*	*
30x 4	0,94	V	V	*	*	*
30x 5	1,18	V	V	*	*	V
30x 6	1,41	V	V	*	*	*
30x 8	1,88	V	V	*	*	*
30x10	2,36	V	V	*	*	*
30x12	2,83	*	*	*		*
30x15	3,53	*	*	*		*
30x20	4,71	*	*	*		*
30x25	5,89	*	*			
35x 3	0,82	V	*			*
35x 4	1,10	V	*	*		*
35x 5	1,37	V	*	*		*
35x 6	1,65	V	*	*		*

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Flachstahl und Bandstahl



Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
35x 8	2,20	V	*	*		*
35x10	2,75	V	*	*		*
35x12	3,30	*	*			
35x15	4,12	*	*			*
35x20	5,50	*	*			
40x 3	0,94	V	*			*
40x 4	1,26	V	V	*	*	*
40x 5	1,57	V	V	*	*	*
40x 6	1,88	V	V	*	*	V
40x 8	2,51	V	V	*	*	*
40x10	3,14	V	V	*	*	*
40x12	3,77	V		*	*	*
40x15	4,71	*	*	*	*	*
40x20	6,28	*	*	*	*	*
40x25	7,85	*	*			*
40x30	9,42	*	*			*
45x 5	1,77	*	*			
45x 6	2,12	*	*			
45x 8	2,83	*	*			*
45x10	3,53	*	*			*
45x12	4,24	*	*			
45x15	5,30	*	*			
45x25	8,83	*	*			
50x 3	1,18	V	*			*
50x 4	1,57	V	V			*
50x 5	1,96	V	V	*	*	V
50x 6	2,36	V	V	*	*	*
50x 8	3,14	V	V	*	*	*
50x10	3,93	V	V	*	*	*
50x12	4,71	V	*	*	*	*
50x15	5,89	*	*	*	*	*
50x20	7,85	*	*	*	*	*
50x25	9,81	*	*	*		*
50x30	11,78	*	*	*	*	*
50x35	13,74	*	*			
50x40	15,70	*	*	*		*
60x 3	1,41	V	*			*
60x 4	1,88	V	*			*
60x 5	2,36	V	V	*		*
60x 6	2,83	V	V	*	*	V
60x 8	3,77	V	V	*	*	*

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Flachstahl und Bandstahl



Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
60x10	4,71	V	V	*	*	*
60x12	5,65	V	*	*	*	*
60x15	7,07	*	*	*		*
60x20	9,42	*	*	*		*
60x25	11,78	*	*	*		*
60x30	14,13	*	*	*		*
60x35	16,49	*	*			
60x40	18,84	*	*	*		*
60x50	23,56	*	*			
65x 8	4,08	*	*			
65x10	5,10	*	*			
70x 3	1,65		*	*		
70x 4	2,20	V	*			
70x 5	2,75	V	*	*		*
70x 6	3,30	V	*			*
70x 8	4,40	V	*	*		*
70x10	5,50	V	*	*		*
70x12	6,59	*	*			*
70x15	8,24	*	*	*		*
70x20	10,99	*	*	*		*
70x25	13,70	*	*			
70x30	16,49	*	*	*		*
70x40	21,98	*	*			
70x50	27,48	*	*			
75x 5	2,94	*	*			
80x 3	1,88	*	*			
80x 4	2,51	*	*			*
80x 5	3,14	V	V	*		*
80x 6	3,77	V	V	*	*	*
80x 8	5,02	V	V	*	*	*
80x10	6,26	V	V	*	*	*
80x12	7,54	V	*	*	*	*
80x15	9,42	*	*	*		*
80x20	12,56	*	*	*		*
80x25	15,70	*	*			*
80x30	18,84	*	*			*
80x35	21,98	*	*			
80x40	25,12	*	*	*		*
80x50	31,40	*	*			
80x60	37,68	*	*			

V = Vorrat
* = lieferbar
915

**Flachstahl und Bandstahl**

Abmessungen bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
90x 5	3,53	*	*			*
90x 6	4,24	*	*			*
90x 8	5,56	*	*			*
90x10	7,07	*	*			*
90x12	8,48	*	*			
90x15	10,60	*	*			
100x 4	3,14	*	*			
100x 5	3,93	V	V	*		*
100x 6	4,71	V	V	*		*
100x 8	6,28	V	V	*		*
100x10	7,85	V	V	*		*
100x12	9,42	*	*	*		*
100x15	11,78	*	*	*		*
100x20	15,70	*	*	*		*
100x25	19,63	*	*			*
100x30	23,55	*	*	*		*
100x40	31,40	*	*			
100x50	39,26	*	*			
100x60	47,10	*	*			
110x 8	6,91	*	*			
110x10	8,64	*	*			*
110x20	17,27	*	*			
120x 5	4,71	V	*			*
120x 6	5,65	V	*			*
120x 8	7,54	V	*			*
120x10	9,42	V	*	*		*
120x12	11,30	*	*	*		*
120x15	14,13	*	*	*		*
120x20	18,84	*	*	*		*
120x30	28,26	*	*			
120x40	37,68	*	*			
130x 8	8,16	*	*			
130x10	10,20	*	*			*
140x 8	8,79	*	*			
140x10	10,99	*	*			*
140x15	16,40	*	*			

V = Vorrat
 * = lieferbar
 915



Flachstahl und Bandstahl



Abmessungen bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
150x 5	5,80	V	*			
150x 6	7,07	V	*			*
150x 8	9,42	V	*			*
150x10	11,78	V	*	*		*
150x12	14,13	*	*			*
150x15	17,66	*	*			*
150x20	23,60	*	*			*
150x30	35,55	*	*			
150x40	47,10	*	*			
150x50	58,88	*	*			
160x 8	10,05	*	*			
160x10	12,56	*	*			
160x15	18,74	*	*			
180x10	14,13	*	*			*
200x 8	12,56	V	*			
200x10	15,70	V	*			*
200x15	23,43	*	*			

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage.

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundstahl (blank EN 10278)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4401 / 1.4404	1.4571
2	0,03	*				
3	0,06	V	*			V
4	0,10	V	*			V
5	0,15	V	*			V
6	0,22	V	*	*	*	V
7	0,30	*	*			*
8	0,40	V	*	*	*	V
9	0,50	*	*			
10	0,62	V(6m)	V	*	*	V
11	0,75	*	*			
12	0,89	V(6m)	V	*	*	V
13	1,04	*	*			*
14	1,21	V(6m)	*		*	*
15	1,39	V	V	*		V
16	1,58	V(6m)	*	*	*	V
17	1,78	*	*			
18	2,00	V	*	*	*	*
19	2,23	*	*			
20	2,47	V	V	*	*	V
21	2,72	*	*			
22	2,98	V	*	*		*
23	3,26	*	*			
24	3,55	V	*			*
25	3,85	V	V	*	*	V
26	4,17	*	*			*
27	4,50	*	*			*
28	4,83	*	*			*
30	5,55	V	V	*	*	V
32	6,31	*	*	*		*
33	6,71	*	*			
34	7,13	*	*			*
35	7,55	V	*	*	*	*
36	7,99	*	*			*
38	8,90	*	*			*
40	9,87	V	*	*	*	*
42	10,88	*	*			*
45	12,49	V	*	*	*	*
46	13,00	*	*			
48	14,21	*	*			*
50	15,41	V	*	*	*	*

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundstahl (blank EN 10278)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4401 / 1.4404	1.4571
55	18,65	*	*			*
60	22,20	V	*	*		V
65	26,05	*	*	*		*
70	30,21	*	*	*		*
75	34,58	*	*	*		*
80	39,46	*	*	*		*
85	44,55	*	*			*
90	49,94	*	*			*
95	55,64	*	*	*		
100	61,65	*	*			*

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundstahl (geschält DIN-EN10060/1013)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541
20	2,47	*		*
22	2,98	*		
24	3,55	*		*
25	3,85	*		*
26	4,17	*		*
28	4,83	*		*
30	5,55	*		*
32	6,31	*		*
35	7,55	*	*	*
36	7,99	*		*
38	8,90	*		
40	9,87	*	*	*
42	10,88	*		
45	12,49	*	*	*
48	14,21			
50	15,41	*	*	*
55	18,65	*	*	*
60	22,20	*	*	*
65	26,05	*	*	*
70	30,21	*	*	*
75	34,68	*	*	*
80	39,46	*	*	*
85	44,55	*	*	*
90	49,94	*	*	*
95	55,64	*	*	*
100	61,65	*	*	*
105	68,00	*	*	*
110	75,00	*	*	*
115	82,00	*	*	*
120	89,00	*	*	*
125	96,00	*	*	*
130	104,00	*	*	*
135	112,00	*	*	
140	121,00	*	*	*
150	139,00	*	*	*
160	158,00	*	*	*
170	178,00	*	*	*

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundstahl (geschält DIN-EN 10060/ 1013)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541
180	200,00	*	*	*
190	223,00	*		
200	247,00	*	*	*
210	272,00	*	*	*
220	298,00	*	*	*
235	341,00			*
250	385,00	*	*	*
280	483,00			*
300	555,00	*		*
325	651,00			*
350	755,00			*
400	986,00			*

Rundstahl (geschliffen K240)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4401 / 1.4404	1.4571
4	0,10	*		
5	0,15	*		
6	0,22	*		
8	0,39	*	*	*
10	0,62	V(6m)		*
12	0,89	V(6m)		*
14	1,20	V(6m)		
15	1,39	V		
16	1,57	V		*
18	2,00	*		
20	2,47	V		

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Sechskantstahl

(gezogen EN 10278)




Abmessung SW mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
10	0,68	*	*		*
13	1,15	*	*		*
14	1,33	*	*		*
17	1,97	*	*	*	*
19	2,45	*	*	*	*
22	3,29	*	*	*	*
24	3,92	*	*	*	*
27	4,96	*	*	*	*
30	6,12	*	*	*	*
32	6,96	*	*	*	*
36	8,81	*	*	*	*
41	11,43	*	*	*	*
46	14,39	*	*	*	*
50	17,00	*	*	*	*
55	20,57	*	*		*
60	24,48	*	*		*
65	28,72	*	*		*

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Vierkantstahl (gezogen EN 10178 bzw. gewalzt DIN 1014 oder geschmiedet)



Abmessung hxb	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
5	0,196	*			
6	0,28	*			
8	0,50	*	*		*
10	0,79	V	*		*
12	1,13	V	*		*
14	1,54	*			*
15	1,77	*	*		*
16	2,01	*			
18	2,54	*			
20	3,14	*	*	*	*
22	3,80	*			*
25	4,91	*	*	*	*
30	7,07	*	*	*	*
35	9,62	*	*	*	*
40	12,56	*	*	*	*
45	15,90	*			
50	19,63	*	*	*	*
60	28,26	*	*		*
70	38,50	*			*
75	44,20	*			
80	50,20	*			*
90	63,60	*			
100	78,50	*			*
120	113,00	*			*
150	177,00	*			*


V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Winkelstahl

(gew. geb. EN 10056-1)



Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 geschliffen K240	1.4541	1.4401 / 1.4404	1.4571
10x10x2	0,314	*				
15x15x2	0,471	V	*			
15x15x3	0,707	*				*
20x20x2	0,628	*				
20x20x3	0,880	V	*	*	*	*
20x20x4	1,140	*				
25x25x3	1,120	V	V	*	*	*
25x25x4	1,450	V	*			*
25x25x5	1,770	*				
30x30x3	1,360	V	V	*	*	*
30x30x4	1,780	V	*	*	*	*
30x30x5	2,170	*				
30x30x6	2,540	*	*	*	*	
35x35x4	2,100	V	*	*	*	*
35x35x5	2,570	*				
40x40x3	1,880	V				
40x40x4	2,420	V	V	*	*	*
40x40x5	2,970	*	*	*	*	*
40x40x6	3,520	*				
45x45x5	3,340	*	*	*		*
50x50x3	2,360	*				
50x50x4	3,070	*				
50x50x5	3,770	V	V	*	*	*
50x50x6	4,400	*	*	*		*
50x50x8	5,820	*				
50x50x10	7,060	*				
60x60x6	5,420	V	*	*	*	*
60x60x8	7,090	*				
60x60x10	8,690	*				
70x70x7	7,380	*	*	*		*
80x80x6	7,370	*				
80x80x8	9,660	V	*	*	*	*
80x80x10	11,900	*				
80x80x12	14,000	*				
90x90x9	12,200	*				*
100x100x6	9,280	*				
100x100x8	12,400	*				
100x100x10	15,100	*	*	*	*	*
100x100x12	17,800	*				
110x110x10	16,600	*				
120x120x10	18,100	*				
130x130x12	23,600	*				


V = Vorrat
 * = lieferbar
 915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Ungl. Winkelstahl

(ähnl. EN 10056-1)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571
20x10x3	0,71	*	
25x15x3	0,88	*	
30x15x3	1,00	*	
30x20x3	1,12	*	*
30x20x4	1,50	*	*
40x20x3	1,36	*	
40x20x4	1,80	*	*
40x30x5	2,55	*	*
45x30x4	2,25	*	
45x30x5	2,75	*	*
50x30x4	2,41	*	
50x30x5	2,95	*	*
50x40x5	3,50	*	*
60x30x5	3,37	*	*
60x30x7	4,50	*	*
60x40x5	3,73	*	*
60x40x6	4,40	*	*
65x50x5	4,35	*	*
65x50x7	6,00	*	*
70x50x6	5,30	*	*
75x50x7	6,50	*	*
75x55x7	6,80	*	
75x55x9	8,60	*	
80x40x6	5,41	*	*
80x40x8	7,04	*	*
80x60x7	7,36	*	
80x65x6	6,60	*	*
80x65x8	8,70	*	
80x65x10	10,70	*	

Abmessung	kg/m	1.4301	1.4571
90x60x6	6,90	*	*
90x60x8	9,00	*	
90x75x7	8,70	*	
90x75x9	11,20	*	
100x50x6	6,80	*	*
100x50x8	8,99	*	*
100x50x10	11,10	*	*
100x65x7	8,77	*	
100x65x8	9,84	*	*
100x65x9	11,10	*	
100x65x11	13,30	*	*
100x75x9	11,80	*	*
120x80x8	12,20	*	*
120x80x10	14,90	*	*
120x80x12	17,80	*	
130x65x8	11,74	*	*
130x65x10	14,60	*	*
130x75x10	15,50	*	
150x75x8	13,63	*	
150x75x10	16,80	*	*
150x100x10	19,00	*	*

Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Winkelstahl (gezogen DIN 59370)



Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301
10x10x2	0,31	*
15x15x2	0,47	*
20x20x2	0,62	*
25x25x3	1,12	*
30x30x3	1,36	*
30x30x4	1,78	*
40x40x3	1,88	*
40x40x4	2,42	*
50x50x5	3,77	*

Winkelstahl (gez. ähnl. DIN 59370)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301
30x20x4	1,47	*
40x20x4	1,79	*
45x30x5	2,79	*
50x30x5	2,98	*

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

U-Stahl (ähnl. DIN 1026)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
30x15x4x4,5	1,78	*	*	U30
30x33x5x7	4,30	*	*	
40x20x3x3,5	1,80	*	*	U40
40x20x4x4,5	2,40	*	*	
40x35x5x7	4,80	*	*	
50x25x3x3,5	2,28	*	*	U50
50x25x5x6	4,20	*	*	
50x38x5x7	5,70	*	*	
60x30x6x6	5,10	*	*	U60
65x42x5,5x7,5	7,40	*	*	U65
80x40x5x5	5,94	*	*	U80
80x40x6x6	7,00	*	*	
80x45x6x8	8,64	*	*	
100x50x5x5	7,65	*	*	U100
100x50x6x6	8,94	*	*	
100x50x6x8,5	10,60	*	*	
120x55x7x9	13,50	*	*	U120
120x60x6x6	10,93	*	*	
130x65x6x6	12,08	*	*	U130
140x60x7x10	16,40	*	*	U140
140x70x7x7	14,62	*	*	
150x75x6x6	13,80	*	*	U150
160x80x8x8	19,21	*	*	U160
180x70x8x11	22,00	*	*	U180

Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

IPE-Träger (ähnl. DIN 1025)



Abmessung hxbxsx	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
80x46x3,8x5,2	6,1	*	*	IPE80
100x55x5,7x5,7	8,1	*	*	IPE100
120x64x7x7	10,4	*	*	IPE120
140x73x4,7x6,9	12,9	*	*	IPE140
160x82x10x12	15,8	*	*	IPE160
180x91x5,3x8	18,80	*	*	IPE180
200x100x5,6x8,5	22,40	*	*	IPE200

HEP/IPB-Träger (ähnl. DIN 1025)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
100x100x6x10	20,4	*	*	HEB100
120x120x6,5x11	26,7	*	*	HEB120
140x140x7x12	33,7	*	*	HEB140
160x160x8x13	42,6	*	*	HEB160
180x180x8,5x14	51,2	*	*	HEB180
200x200x9x15	61,3	*	*	HEB200
220x220x9,5x16	71,5	*	*	HEB220
240x240x10x17	83,2	*	*	HEB240

Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

T-Stahl (ähnl. EN 10055)



Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / 304	1.4571 / 316Ti	
20x20x3	0,88	*	*	T 20
25x25x3,5	1,31	*	*	T 25
25x25x4	1,50	*	*	
30x30x3	1,36	*	*	T 30
30x30x4	1,77	*	*	
35x35x4	2,10	*	*	T 35
40x40x4	2,50	*	*	T 40
40x40x5	2,96	*	*	
45x45x5,5	3,67	*	*	T 45
50x50x5	3,80	*	*	T 50
50x50x6	4,50	*	*	
60x60x6	5,50	*	*	T 60
70x70x7	7,30	*	*	T 70
80x80x8	9,70	*	*	T 80
90x90x9	12,20	*	*	T 90
100x100x10	15,10	*	*	T 100
120x120x13	23,70	*	*	T 120

TB-Stahl (ähnl. EN 10055)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / 304	1.4571 / 316Ti	
30x60x5,5	3,70	*	*	TB 30
35x70x6	4,70	*	*	TB 35
40x80x7	6,20	*	*	TB 40
50x100x8,5	9,00	*	*	TB 50
60x120x10	13,40	*	*	TB 60

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung d x s mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
6,0x1,0	0,125		V	*
8,0x1,0	0,175		V	*
10,0x1,0	0,225		V	*
10,0x1,5	0,319		*	
12,0x1,0	0,275		*	
12,0x1,5	0,394	V	V	*
12,0x2,0	0,510		*	
14,0x1,0	0,326		*	*
14,0x1,5	0,470		*	
14,0x2,0	0,601		*	
15,0x1,0	0,351	V	V	*
15,0x1,5	0,507	V	V	
15,0x2,0	0,651	*	*	
16,0x1,0	0,376	*	*	
16,0x1,5	0,545	V	V	
16,0x2,0	0,701	*	*	
17,2x1,6	0,625		*	
17,2x2,0	0,761	*	*	
17,2x2,3	0,858		*	*
18,0x1,0	0,426		*	*
18,0x1,5	0,620	V	V	*
18,0x2,0	0,801	*	*	
20,0x1,0	0,476	V	V	*
20,0x1,5	0,695	*	*	*
20,0x2,0	0,901	V	V	V
20,0x3,0	1,277		*	
21,3x1,6	0,789	*	*	*
21,3x2,0	0,967	V	V	*
21,3x2,6	1,217	*	V	V
22,0x1,0	0,526		*	
22,0x1,5	0,770		*	
22,0x2,0	1,002		*	
25,0x1,0	0,601	*	*	*
25,0x1,5	0,883	*	*	*
25,0x2,0	1,152	V	V	V
25,0x2,5	1,409		*	
25,0x3,0	1,651		*	
26,9x1,6	1,014		*	*
26,9x2,0	1,247	V	V	*
26,9x2,5	1,527	V	V	V
26,9x3,0	1,735		*	

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
28,0x1,0	0,676		*	
28,0x1,5	0,995	*	*	*
28,0x2,0	1,302		*	
30,0x1,0	0,726		*	
30,0x1,5	1,070	*	*	
30,0x2,0	1,402	V	V	*
30,0x2,5	1,722		*	
30,0x3,0	2,028		*	
32,0x1,0	0,776		*	
32,0x1,2	0,925		*	
32,0x1,5	1,146			
32,0x2,0	1,502	*	*	
32,0x3,0	2,178		*	
33,7x1,6	1,286		*	*
33,7x2,0	1,588	V	V	*
33,7x2,5	1,953	V	V	*
33,7x3,0	2,306	V	V	*
33,7x3,2	2,444	*	V	V
33,7x4,0	3,176		*	
34,0x1,0	0,826			
35,0x1,5	1,258		*	
35,0x2,0	1,653	*	*	
35,0x2,5	2,035		*	
36,0x2,0	1,703		*	
38,0x1,0	0,929		*	
38,0x1,5	1,371	*	*	
38,0x2,0	1,803	*	*	V
38,0x2,5	2,222		*	
38,0x3,0	2,637		*	
40,0x1,0	0,977		*	
40,0x1,5	1,446	*	*	
40,0x2,0	1,903	V	V	*
40,0x2,5	2,348		*	
40,0x3,0	2,779		*	
42,4x1,6	1,635		*	*
42,4x2,0	2,023	V	V	*
42,4x2,5	2,498	V	V	*
42,4x3,0	2,954	V	V	*
42,4x3,2	3,141	*	V	V
42,4x4,0	3,847		*	
43,0x1,5	1,050		*	

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
44,5x1,5	1,615		*	
44,5x2,0	2,128		*	*
44,5x2,6	2,728		*	
45,0x2,0	2,153		*	
45,0x3,0	3,155		*	
48,3x1,6	1,871		*	*
48,3x2,0	2,319	V	V	*
48,3x2,6	2,975	*	*	*
48,3x3,0	3,405	V	V	*
48,3x3,2	3,614	*	V	*
48,3x3,6	4,029		*	*
50,0x1,5	1,822	*	*	
50,0x2,0	2,404	*	*	*
50,8x1,5	1,852	*	*	
50,8x2,0	2,444	*	*	*
51,0x2,0	2,454		*	
52,0x1,0	1,277		*	
52,0x1,5	1,897		*	
53,0x1,5	1,934		*	
54,0x2,0	2,604	*	*	*
57,0x2,0	2,754		*	*
57,0x3,0	3,929		*	
60,3x1,6	2,352		*	
60,3x2,0	2,920	V	V	*
60,3x2,6	3,757		*	*
60,3x3,0	4,304	V	V	*
60,3x3,6	5,111		*	*
63,5x1,5	2,329		*	
63,5x2,0	3,080		*	
70,0x1,5	2,573		*	
70,0x2,0	3,405	*	*	*
70,0x3,0	5,033		*	
76,1x1,6	2,985		*	
76,1x2,0	3,711	V	V	*
76,1x2,6	4,785		*	*
76,1x3,0	5,491		*	*
76,1x4,0	7,222		*	
80,0x1,5	2,948		*	
80,0x2,0	3,906	*	*	
84,0x2,0	4,107	*	*	
85,0x2,0	4,157		*	


V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)




Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
88,9x2,0	4,352	V	V	*
88,9x2,6	5,618		*	*
88,9x3,0	6,453	*	*	*
88,9x4,0	8,504		*	*
101,6x2,0	4,988	V	V	
101,6x3,0	7,527	*	*	
101,6x4,0	9,776		*	
104,0x2,0	5,108	*	*	
108,0x2,0	5,308		*	*
108,0x2,6	6,862		*	
108,0x3,0	7,888		*	*
108,0x4,0	10,420		*	*
114,3x2,0	5,624	*	*	*
114,3x2,6	7,272		*	*
114,3x3,0	8,361	*	*	*
114,3x3,6	9,979		*	*
114,3x4,5	12,500		*	
129,0x2,0	6,360	*	*	
133,0x2,0	6,560		*	
133,0x3,0	9,765		*	
133,0x4,0	12,920		*	
139,7x2,0	6,896		*	*
139,7x3,0	10,269		*	*
139,7x4,0	13,592		*	
154,0x2,0	7,612	*	*	*
154,0x3,0	11,343	*	*	
159,0x3,0	11,719		*	*
168,3x2,0	8,328	*	*	*
168,3x2,6	10,790		*	
168,3x3,0	12,420	*	*	*
168,3x4,0	16,456		*	
204,0x2,0	10,120		*	*
219,1x2,0	10,870		*	*
219,1x3,0	16,232		*	*
254,0x2,0	12,620		*	*
256,0x2,0	12,720		*	
256,0x3,0	19,000		*	
256,0x4,0	25,240		*	
273,0x3,0	20,282		*	
304,0x2,0	15,120		*	

V = Vorrat
* = lieferbar
915

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Quadratrohre




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240	Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240
10x10x1,0	0,313	*		60x60x1,5	2,814	*	*
15x15x1,0	0,476	*	*	60x60x2,0	3,711	*	V
15x15x1,2	0,565	*	*	60x60x2,5	4,607	*	*
15x15x1,5	0,695	*	*	60x60x3,0	5,491	*	V
16x16x1,5	0,709	*	*	60x60x4,0	7,104	*	*
20x20x1,0	0,601	V	*	60x60x5,0	8,940	*	
20x20x1,2	0,720	*	*	70x70x2,0	4,333	*	*
20x20x1,5	0,883	*	*	70x70x3,0	6,452	*	*
20x20x2,0	1,152	*	V	80x80x2,0	4,988	*	*
25x25x1,0	0,770	*	*	80x80x3,0	7,530	*	V
25x25x1,2	0,925	*	*	80x80x4,0	9,816	*	*
25x25x1,5	1,146	*	*	80x80x5,0	12,304	*	
25x25x2,0	1,502	*	V	100x100x2,0	6,400	*	*
30x30x1,0	0,930	*	*	100x100x3,0	9,530	*	V
30x30x1,2	1,120	*	*	100x100x4,0	12,224	*	
30x30x1,5	1,371	*	*	100x100x5,0	15,120	*	
30x30x2,0	1,840	V	V	100x100x6,0	18,236	*	
30x30x2,5	2,240	*	*	120x120x3,0	11,257	*	*
30x30x3,0	2,779	*	V	120x120x4,0	14,910	*	*
35x35x1,5	1,615	*	*	150x150x4,0	18,740	*	*
35x35x2,0	2,150	*	V	200x200x3,0	19,306	*	*
40x40x1,2	1,520	*	*	200x200x4,0	25,641	*	*
40x40x1,5	1,859	*	*				
40x40x2,0	2,454	V	V				
40x40x2,5	3,161	*	*				
40x40x3,0	3,756	*	V				
40x40x4,0	4,704	*	*				
45x45x2,0	2,804	*	*				
50x50x1,5	2,347	*	*				
50x50x2,0	3,105	*	V				
50x50x3,0	4,650	*	V				
50x50x4,0	5,824	*	*				

V = Vorrat
* = lieferbar
718

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Rechteckrohre




Abmessung bxhxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240	Abmessung bxhxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240
20x10x1,5	0,695	*	*	100x40x2,0	4,333	*	*
20x15x1,5	0,710	*	*	100x40x2,5	5,408	*	*
25x15x1,5	0,883	*	*	100x40x3,0	6,530	*	*
30x10x1,5	0,883	*	*	100x50x2,0	4,607	*	*
30x15x1,5	0,995	*	*	100x50x3,0	6,836	*	*
30x15x2,0	1,335	*	*	100x50x4,0	9,200	*	
30x20x1,5	1,146	*	*	100x60x2,0	4,888	*	*
30x20x2,0	1,502	*	V	100x60x3,0	7,406	*	*
40x20x1,2	1,106	*	*	100x60x4,0	9,664	*	
40x20x1,5	1,671	*	*	120x40x2,0	4,988	*	
40x20x2,0	1,840	V	V	120x40x3,0	7,406	*	
40x30x1,5	1,620	*	*	120x60x3,0	8,388	*	*
40x30x2,0	2,150	*	V	120x60x4,0	11,083	*	
50x20x1,5	1,620	*	*	120x80x2,0	6,279	*	
50x20x2,0	2,150	*	*	120x80x3,0	9,343	*	
50x25x1,5	1,758	*	*	120x80x4,0	12,358	*	
50x25x2,0	2,319	*	*	150x50x3,0	9,382	*	
50x30x1,5	1,859	*	*	150x50x5,0	14,800	*	
50x30x2,0	2,454	*	V	150x80x5,0	17,653	*	
50x30x3,0	3,756	*	*				
50x40x2,0	2,804	*	*				
60x20x1,5	1,857	*	*				
60x20x2,0	2,454	*	*				
60x30x1,5	2,122	*	*				
60x30x2,0	2,804	V	V				
60x30x3,0	4,131	V	V				
60x40x1,5	2,347	*	*				
60x40x2,0	3,105	V	V				
60x40x2,5	3,819	*	*				
60x40x3,0	4,650	*	V				
60x40x4,0	5,018	*	*				
80x40x2,0	3,711	*	V				
80x40x3,0	5,491	*	*				
80x40x4,0	7,222	*	*				
80x60x2,0	4,365	*	*				
80x60x3,0	6,406	*	*				
80x60x5,0	10,629	*					

V = Vorrat
* = lieferbar
718

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Rohrbogen (ähnl. Din 2605 Norm 3S90°)



Abmessung

V2A

20,0x2,0	*
21,3x2,0	*
21,3x2,6	*
25,0x2,0	*
26,9x2,0	V
26,9x2,6	*
30,0x2,0	*
33,7x2,0	V
33,7x2,6	*
33,7x3,2	*
35,0x2,0	*
38,0x2,0	*
40,0x2,0	V
42,4x2,0	V
42,4x2,6	*
42,4x3,2	*
48,3x2,0	V
48,3x2,6	*
48,3x3,2	*
50,0x2,0	*
57,0x2,0	*
60,3x2,0	V
60,3x2,6	*
60,3x3,2	*
76,1x2,0	*
76,1x3,2	*
80,0x2,0	*
88,9x2,0	*
88,9x3,2	*
114,3x2,0	*
114,3x2,6	*
114,3x3,2	*

V = Vorrat
* = lieferbar
718

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Rohrboden (gewölbt)



Abmessung	V2A roh	V2A matt geschliffen
33,7x2,0	V	V
40,0x2,0	V	*
42,4x2,0	V	V
48,3x2,0	V	V
60,3x2,0	V	V

Ronden (eben)



Abmessung	V2A roh	V2A matt geschliffen
21x2	*	
27x2	*	
30x2	*	
34x2	*	
35x2	*	
38x2	*	
40x2	*	
42x2	*	
45x2	*	
48x2	*	
50x2	*	
60x2	*	
33x4	*	
34x4		*
35x4	*	
38x4	*	
40x4	*	*
42x4	*	*
45x4	*	
48x4	*	*
50x4	*	*
52x4	*	*
60x4	*	*
70x4	*	*
80x4	*	*
90x4	*	*
100x4	*	*
60x5	*	*
70x5	*	*
80x5	*	*
100x5	*	*
120x5	*	*
50x6	*	
60x6	*	*

V = Vorrat
* = lieferbar
718

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Endkappe V2A



Abmessung	gerade zum Einschlagen matt geschliffen	gewölbt zum Einschlagen matt geschliffen	kugelform zum Einschlagen matt geschliffen
21,3x2,0	*	*	
26,9x2,0	*	*	*
30,0x2,0	*	*	*
33,7x2,0	V	V	*
33,7x2,6		*	
38,0x2,0	*	*	
40,0x2,0	*	V	*
42,4x2,0	V	V	*
42,4x2,6	*	*	*
48,3x2,0	V	V	*
48,3x2,6		*	
60,3x2,0		*	

Handlaufträger und Rosette V2A



Handlaufträger mit Halteplatte 3 Senkbohrg., Platte 70x5	V
Handlaufträger zum Anschweißen 3 Senkbohrg., Platte 70x5	V
Rosette zu Handlaufträger	V

Bodenanker und Rosette V2A



Bodenanker für Rohr 42,4x2,0; Platte 100x6	V
Bodenanker für Rohr 48,3x2,0; Platte 100x6	V
Rosette für Bodenanker 42,4	V
Rosette für Bodenanker 48,3	V