

## Lieferprogramm Edelstahl


	Seite
<b>Bleche warm gewalzt</b>	<b>1</b>
<b>Bleche kalt gewalzt</b>	<b>2</b>
<b>Flach- und Bandstahl</b>	<b>3</b>
<b>Rundstahl blank</b>	<b>8</b>
<b>Rundstahl gewalzt / geschält</b>	<b>10</b>
<b>Rundstahl geschliffen</b>	<b>11</b>
<b>Sechskantstahl</b>	<b>12</b>
<b>Quadratstahl</b>	<b>13</b>
<b>Winkelstahl gleichschenkelig</b>	<b>14</b>
<b>Winkelstahl ungleichschenkelig</b>	<b>15</b>
<b>Winkelstahl gezogen</b>	<b>16</b>
<b>U-Stahl</b>	<b>17</b>
<b>IPE-Träger</b>	<b>18</b>
<b>HEB/IPB- Träger</b>	<b>18</b>
<b>T-Stahl</b>	<b>19</b>
<b>TB-Stahl</b>	<b>19</b>
<b>Rundrohre</b>	<b>20</b>
<b>Quadratrohre</b>	<b>24</b>
<b>Rechteckrohre</b>	<b>25</b>
<b>Rohrbogen</b>	<b>26</b>
<b>Rohrboden und Ronden</b>	<b>27</b>
<b>Endkappen</b>	<b>28</b>
<b>Handlaufträger und Rosetten</b>	<b>28</b>
<b>Bodenanker und Rosetten</b>	<b>28</b>

Die gehandelten bzw. verworgenen Gewichtswerte können von den hier aufgeführten Gewichtsangaben abweichen.

Weitere Güten und Abmessungen des gesamten Programms auf Anfrage!



### Edelstahl-Bleche (warm gewalzt)


					
Abmessung mm	1.4301 1D(IIA)	1.4571 1D(IIA)	Abmessung mm	1.4301 1D(IIA)	1.4571 1D(IIA)
2,0x1000x2000	*	*	15,0x1000x2000	*	*
2,5x1000x2000	*	*	15,0x1250x2500	*	*
2,5x1250x2500	*	*	15,0x1500x3000	*	*
3,0x1000x2000	*	*	16,0x1000x2000	*	*
3,0x1250x2500	*	*	20,0x1000x2000	*	*
3,0x1500x3000	*	*	20,0x1250x2500	*	*
3,0x1500x6000	*	*	20,0x1500x3000	*	*
4,0x1000x2000	*	*	25,0x1000x2000	*	*
4,0x1250x2500	*	*	25,0x1250x2500	*	*
4,0x1500x3000	*	*	25,0x1500x3000	*	*
4,0x1500x6000	*	*	30,0x1000x2000	*	*
5,0x1000x2000	*	*	30,0x1250x2500	*	*
5,0x1250x2500	*	*	30,0x1500x3000	*	*
5,0x1500x3000	*	*	35,0x1000x2000	*	*
5,0x1500x6000	*	*	35,0x1250x2500	*	*
6,0x1000x2000	*	*	35,0x1500x3000	*	*
6,0x1250x2500	*	*	40,0x1000x2000	*	*
6,0x1500x3000	*	*	40,0x1250x2500	*	*
6,0x1500x6000	*	*	40,0x1500x3000	*	*
7,0x1000x2000	*	*	50,0x1000x2000	*	*
7,0x1500x3000	*	*	50,0x1500x3000	*	*
8,0x1000x2000	*	*	60,0x1000x2000	*	*
8,0x1250x2500	*	*			
8,0x1500x3000	*	*			
10,0x1000x2000	*	*			
10,0x1250x2500	*	*			
10,0x1500x3000	*	*			
12,0x1000x2000	*	*			
12,0x1250x2500	*	*			
12,0x1500x3000	*	*			

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4435, 1.4436, 1.4439, 1.4462, 1.4512, 1.4539, 1.4541, 1.4713, 1.4724, 1.4742, 1.4762, 1.4828, 1.4833, 1.4841, 1.4845, 1.4876
- Sonderformate, Zuschnitte, Plasmazuschnitte, Spaltbänder, Coils
- Obeflächengüten 1C, 1D, 2B, 2C, 2R und andere Körnungen beim Schleifen

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

Edelstahl-Bleche (kalt gewalzt)


 Abmessungen mm	1.4301 2B(IIIIC)	1.4571 2B(IIIIC)	1.4301, einseitig geschliffen K240 mit Folie
0,3x1000x2000	*	*	
0,4x1000x2000	*	*	
0,4x1250x2500	*	*	
0,5x1000x2000	*	*	
0,5x1250x2500	*	*	
0,6x1000x2000	V	*	
0,6x1250x2500	*	*	
0,7x1000x2000	*	*	
0,7x1250x2500	*	*	
0,8x1000x2000	V	*	*
0,8x1000x3000	*		
0,8x1250x2500	V	*	V
0,8x1500x3000	V	*	*
1,0x1000x2000	V	V	V
1,0x1000x3000	*		*
1,0x1250x2500	V	*	V
1,0x1500x3000	V	*	V
1,5x1000x2000	V	V	V
1,5x1250x2500	V	*	V
1,5x1500x3000	V	*	V
2,0x1000x2000	V	V	V
2,0x1250x2500	V	V	V
2,0x1500x3000	V	*	V
2,5x1000x2000	V	*	*
2,5x1250x2500	V	*	*
2,5x1500x3000	V	*	*
3,0x1000x2000	V	V	V
3,0x1250x2500	V	*	V
3,0x1500x3000	V	*	V
3,5x1000x2000	*	*	
4,0x1000x2000	V	*	*
4,0x1250x2500	*	*	*
4,0x1500x3000	V	*	*
4,0x1500x4000	*	*	*
5,0x1000x2000	V	*	*
5,0x1250x2500	*	*	*
5,0x1500x3000	V	*	*
6,0x1000x2000	*	*	*
6,0x1250x2500	*	*	*
6,0x1500x3000	*	*	*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Flachstahl und Bandstahl (gewalzt u./o. vom Band)



Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
10x 3	0,24	*				
10x 4	0,31	*				
10x 5	0,39	*				
12x 3	0,28	*				
15x 3	0,35	V				*
15x 4	0,47	*				*
15x 5	0,59	V	*			*
15x 6	0,71	*	*			*
15x 8	0,94	*	*			*
15x10	1,18	V	*			*
20x 3	0,47	V	V	*	*	*
20x 4	0,63	V	V	*	*	*
20x 5	0,79	V	V	*	*	V
20x 6	0,94	V	V	*	*	*
20x 8	1,26	V	V	*		*
20x10	1,57	V	V	*		*
20x12	1,88	V	*			*
20x15	2,36	*	*			*
25x 3	0,59	V	*		*	*
25x 4	0,79	V	V		*	*
25x 5	0,98	V	V	*	*	*
25x 6	1,18	V	V	*	*	*
25x 8	1,57	V	V	*		*
25x10	1,96	V	V	*		*
25x12	2,36	*	*			*
25x15	2,94	*	*			*
25x20	3,93	*	*			*
30x 3	0,71	V	*	*	*	*
30x 4	0,94	V	V	*	*	*
30x 5	1,18	V	V	*	*	V
30x 6	1,41	V	V	*	*	*
30x 8	1,88	V	V	*	*	*
30x10	2,36	V	V	*	*	*
30x12	2,83	*	*	*		*
30x15	3,53	*	*	*		*
30x20	4,71	*	*	*		*
30x25	5,89	*	*			
35x 3	0,82	V	*			
35x 4	1,10	V	*	*		*
35x 5	1,37	V	*	*		*
35x 6	1,65	V	*	*		*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Flachstahl und Bandstahl



Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
35x 8	2,20	V	*	*		*
35x10	2,75	V	*	*		*
35x12	3,30	*	*			
35x15	4,12	*	*			*
35x20	5,50	*	*			
40x 3	0,94	V	*			*
40x 4	1,26	V	V	*	*	*
40x 5	1,57	V	V	*	*	*
40x 6	1,88	V	V	*	*	V
40x 8	2,51	V	V	*	*	*
40x10	3,14	V	V	*	*	*
40x12	3,77	V		*	*	*
40x15	4,71	*	*	*	*	*
40x20	6,28	*	*	*	*	*
40x25	7,85	*	*			*
40x30	9,42	*	*			*
45x 5	1,77	*	*			
45x 6	2,12	*	*			
45x 8	2,83	*	*			*
45x10	3,53	*	*			*
45x12	4,24	*	*			
45x15	5,30	*	*			
45x25	8,83	*	*			
50x 3	1,18	V	*			*
50x 4	1,57	V	V			*
50x 5	1,96	V	V	*	*	V
50x 6	2,36	V	V	*	*	*
50x 8	3,14	V	V	*	*	*
50x10	3,93	V	V	*	*	*
50x12	4,71	V	*	*	*	*
50x15	5,89	*	*	*	*	*
50x20	7,85	*	*	*	*	*
50x25	9,81	*	*	*		*
50x30	11,78	*	*	*	*	*
50x35	13,74	*	*			
50x40	15,70	*	*	*		*
60x 3	1,41	V	*			*
60x 4	1,88	V	*			*
60x 5	2,36	V	V	*		*
60x 6	2,83	V	V	*	*	V
60x 8	3,77	V	V	*	*	*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Flachstahl und Bandstahl



Abmessung bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
60x10	4,71	V	V	*	*	*
60x12	5,65	V	*	*	*	*
60x15	7,07	*	*	*		*
60x20	9,42	*	*	*		*
60x25	11,78	*	*	*		*
60x30	14,13	*	*	*		*
60x35	16,49	*	*			
60x40	18,84	*	*	*		*
60x50	23,56	*	*			
65x 8	4,08	*	*			
65x10	5,10	*	*			
70x 3	1,65		*	*		
70x 4	2,20	V	*			
70x 5	2,75	V	*	*		*
70x 6	3,30	V	*			*
70x 8	4,40	V	*	*		*
70x10	5,50	V	*	*		*
70x12	6,59	*	*			*
70x15	8,24	*	*	*		*
70x20	10,99	*	*	*		*
70x25	13,70	*	*			
70x30	16,49	*	*	*		*
70x40	21,98	*	*			
70x50	27,48	*	*			
75x 5	2,94	*	*			
80x 3	1,88	*	*			
80x 4	2,51	*	*			*
80x 5	3,14	V	V	*		*
80x 6	3,77	V	V	*	*	*
80x 8	5,02	V	V	*	*	*
80x10	6,26	V	V	*	*	*
80x12	7,54	V	*	*	*	*
80x15	9,42	*	*	*		*
80x20	12,56	*	*	*		*
80x25	15,70	*	*			*
80x30	18,84	*	*			*
80x35	21,98	*	*			
80x40	25,12	*	*	*		*
80x50	31,40	*	*			
80x60	37,68	*	*			

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Flachstahl und Bandstahl



Abmessungen bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
90x 5	3,53	*	*			*
90x 6	4,24	*	*			*
90x 8	5,56	*	*			*
90x10	7,07	*	*			*
90x12	8,48	*	*			
90x15	10,60	*	*			
100x 4	3,14	*	*			
100x 5	3,93	V	V	*		*
100x 6	4,71	V	V	*		*
100x 8	6,28	V	V	*		*
100x10	7,85	V	V	*		*
100x12	9,42	*	*	*		*
100x15	11,78	*	*	*		*
100x20	15,70	*	*	*		*
100x25	19,63	*	*			*
100x30	23,55	*	*	*		*
100x40	31,40	*	*			
100x50	39,26	*	*			
100x60	47,10	*	*			
110x 8	6,91	*	*			
110x10	8,64	*	*			*
110x20	17,27	*	*			
120x 5	4,71	V	*			*
120x 6	5,65	V	*			*
120x 8	7,54	V	*			*
120x10	9,42	V	*	*		*
120x12	11,30	*	*	*		*
120x15	14,13	*	*	*		*
120x20	18,84	*	*	*		*
120x30	28,26	*	*			
120x40	37,68	*	*			
130x 8	8,16	*	*			
130x10	10,20	*	*			*
140x 8	8,79	*	*			
140x10	10,99	*	*			*
140x15	16,40	*	*			

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120



### Flachstahl und Bandstahl



Abmessungen bxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 / geschliffen K240	1.4541	1.4404	1.4571
150x 5	5,80	V	*			
150x 6	7,07	V	*			*
150x 8	9,42	V	*			*
150x10	11,78	V	*	*		*
150x12	14,13	*	*			*
150x15	17,66	*	*			*
150x20	23,60	*	*			*
150x30	35,55	*	*			
150x40	47,10	*	*			
150x50	58,88	*	*			
160x 8	10,05	*	*			
160x10	12,56	*	*			
160x15	18,74	*	*			
180x10	14,13	*	*			*
200x 8	12,56	V	*			
200x10	15,70	V	*			*
200x15	23,43	*	*			

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage.



# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundstahl (blank EN 10278)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4401/ 1.4404	1.4571
2	0,03	*				
3	0,06	V	*			V
4	0,10	V	*			V
5	0,15	V	*			V
6	0,22	V	*	*	*	V
7	0,30	*	*			*
8	0,40	V	*	*	*	V
9	0,50	*	*			
10	0,62	V(6m)	V	*	*	V
11	0,75	*	*			
12	0,89	V(6m)	V	*	*	V
13	1,04	*	*			*
14	1,21	V(6m)	*		*	*
15	1,39	V	V	*		V
16	1,58	V(6m)	*	*	*	V
17	1,78	*	*			
18	2,00	V	*	*	*	*
19	2,23	*	*			
20	2,47	V	V	*	*	V
21	2,72	*	*			
22	2,98	V	*	*		*
23	3,26	*	*			
24	3,55	V	*			*
25	3,85	V	V	*	*	V
26	4,17	*	*			*
27	4,50	*	*			*
28	4,83	*	*			*
30	5,55	V	V	*	*	V
32	6,31	*	*	*		*
33	6,71	*	*			
34	7,13	*	*			*
35	7,55	V	*	*	*	*
36	7,99	*	*			*
38	8,90	*	*			*
40	9,87	V	*	*	*	*
42	10,88	*	*			*
45	12,49	V	*	*	*	*
46	13,00	*	*			
48	14,21	*	*			*
50	15,41	V	*	*	*	*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundstahl (blank EN 10278)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4401/ 1.4404	1.4571
55	18,65	*	*			*
60	22,20	V	*	*		V
65	26,05	*	*	*		*
70	30,21	*	*	*		*
75	34,58	*	*	*		*
80	39,46	*	*	*		*
85	44,55	*	*			*
90	49,94	*	*			*
95	55,64	*	*	*		
100	61,65	*	*			*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundstahl (geschält DIN-EN10060/1013)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541
20	2,47	*		*
22	2,98	*		
24	3,55	*		*
25	3,85	*		*
26	4,17	*		*
28	4,83	*		*
30	5,55	*		*
32	6,31	*		*
35	7,55	*	*	*
36	7,99	*		*
38	8,90	*		
40	9,87	*	*	*
42	10,88	*		
45	12,49	*	*	*
48	14,21			
50	15,41	*	*	*
55	18,65	*	*	*
60	22,20	*	*	*
65	26,05	*	*	*
70	30,21	*	*	*
75	34,68	*	*	*
80	39,46	*	*	*
85	44,55	*	*	*
90	49,94	*	*	*
95	55,64	*	*	*
100	61,65	*	*	*
105	68,00	*	*	*
110	75,00	*	*	*
115	82,00	*	*	*
120	89,00	*	*	*
125	96,00	*	*	*
130	104,00	*	*	*
135	112,00	*	*	
140	121,00	*	*	*
150	139,00	*	*	*
160	158,00	*	*	*
170	178,00	*	*	*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundstahl (geschält DIN-EN 10060/ 1013)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541
180	200,00	*	*	*
190	223,00	*		
200	247,00	*	*	*
210	272,00	*	*	*
220	298,00	*	*	*
235	341,00			*
250	385,00	*	*	*
280	483,00			*
300	555,00	*		*
325	651,00			*
350	755,00			*
400	986,00			*

## Rundstahl (geschliffen K240)



Abmessung d mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4401 / 1.4404	1.4571
4	0,10	*		
5	0,15	*		
6	0,22	*		
8	0,39	*	*	*
10	0,62	V(6m)		*
12	0,89	V(6m)		*
14	1,20	V(6m)		
15	1,39	V		
16	1,57	V		*
18	2,00	*		
20	2,47	V		

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

**Sechskantstahl**

(gezogen EN 10278)




Abmessung SW mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
10	0,68	*	*		*
13	1,15	*	*		*
14	1,33	*	*		*
17	1,97	*	*	*	*
19	2,45	*	*	*	*
22	3,29	*	*	*	*
24	3,92	*	*	*	*
27	4,96	*	*	*	*
30	6,12	*	*	*	*
32	6,96	*	*	*	*
36	8,81	*	*	*	*
41	11,43	*	*	*	*
46	14,39	*	*	*	*
50	17,00	*	*	*	*
55	20,57	*	*		*
60	24,48	*	*		*
65	28,72	*	*		*

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Vierkantstahl (gezogen EN 10178 bzw. gewalzt DIN 1014 oder geschmiedet)



Abmessung hxb	Gewicht kg/m	1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
5	0,196	*			
6	0,28	*			
8	0,50	*	*		*
10	0,79	V	*		*
12	1,13	V	*		*
14	1,54	*			*
15	1,77	*	*		*
16	2,01	*			
18	2,54	*			
20	3,14	*	*	*	*
22	3,80	*			*
25	4,91	*	*	*	*
30	7,07	*	*	*	*
35	9,62	*	*	*	*
40	12,56	*	*	*	*
45	15,90	*			
50	19,63	*	*	*	*
60	28,26	*	*		*
70	38,50	*			*
75	44,20	*			
80	50,20	*			*
90	63,60	*			
100	78,50	*			*
120	113,00	*			*
150	177,00	*			*


V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

**Winkelstahl**

(gew. geb. EN 10056-1)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4301 geschliffen K240	1.4541	1.4401 / 1.4404	1.4571
10x10x2	0,314	*				
15x15x2	0,471	V	*			
15x15x3	0,707	*				*
20x20x2	0,628	*				
20x20x3	0,880	V	*	*	*	*
20x20x4	1,140	*				
25x25x3	1,120	V	V	*	*	*
25x25x4	1,450	V	*			*
25x25x5	1,770	*				
30x30x3	1,360	V	V	*	*	*
30x30x4	1,780	V	*	*	*	*
30x30x5	2,170	*				
30x30x6	2,540	*	*	*	*	
35x35x4	2,100	V	*	*	*	*
35x35x5	2,570	*				
40x40x3	1,880	V				
40x40x4	2,420	V	V	*	*	*
40x40x5	2,970	*	*	*	*	*
40x40x6	3,520	*				
45x45x5	3,340	*	*	*		*
50x50x3	2,360	*				
50x50x4	3,070	*				
50x50x5	3,770	V	V	*	*	*
50x50x6	4,400	*	*	*		*
50x50x8	5,820	*				
50x50x10	7,060	*				
60x60x6	5,420	V	*	*	*	*
60x60x8	7,090	*				
60x60x10	8,690	*				
70x70x7	7,380	*	*	*		*
80x80x6	7,370	*				
80x80x8	9,660	V	*	*	*	*
80x80x10	11,900	*				
80x80x12	14,000	*				
90x90x9	12,200	*				*
100x100x6	9,280	*				
100x100x8	12,400	*				
100x100x10	15,100	*	*	*	*	*
100x100x12	17,800	*				
110x110x10	16,600	*				
120x120x10	18,100	*				
130x130x12	23,600	*				

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

**Ungl. Winkelstahl**

(ähnl. EN 10056-1)



Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571
20x10x3	0,71	*	
25x15x3	0,88	*	
30x15x3	1,00	*	
30x20x3	1,12	*	*
30x20x4	1,50	*	*
40x20x3	1,36	*	
40x20x4	1,80	*	*
40x30x5	2,55	*	*
45x30x4	2,25	*	
45x30x5	2,75	*	*
50x30x4	2,41	*	
50x30x5	2,95	*	*
50x40x5	3,50	*	*
60x30x5	3,37	*	*
60x30x7	4,50	*	*
60x40x5	3,73	*	*
60x40x6	4,40	*	*
65x50x5	4,35	*	*
65x50x7	6,00	*	*
70x50x6	5,30	*	*
75x50x7	6,50	*	*
75x55x7	6,80	*	
75x55x9	8,60	*	
80x40x6	5,41	*	*
80x40x8	7,04	*	*
80x60x7	7,36	*	
80x65x6	6,60	*	*
80x65x8	8,70	*	
80x65x10	10,70	*	

Abmessung	kg/m	1.4301	1.4571
90x60x6	6,90	*	*
90x60x8	9,00	*	
90x75x7	8,70	*	
90x75x9	11,20	*	
100x50x6	6,80	*	*
100x50x8	8,99	*	*
100x50x10	11,10	*	*
100x65x7	8,77	*	
100x65x8	9,84	*	*
100x65x9	11,10	*	
100x65x11	13,30	*	*
100x75x9	11,80	*	*
120x80x8	12,20	*	*
120x80x10	14,90	*	*
120x80x12	17,80	*	
130x65x8	11,74	*	*
130x65x10	14,60	*	*
130x75x10	15,50	*	
150x75x8	13,63	*	
150x75x10	16,80	*	*
150x100x10	19,00	*	*





# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

## Winkelstahl (gezogen DIN 59370)

## Winkelstahl (gez. ähnl. DIN 59370)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301
10x10x2	0,31	*
15x15x2	0,47	*
20x20x2	0,62	*
25x25x3	1,12	*
30x30x3	1,36	*
30x30x4	1,78	*
40x40x3	1,88	*
40x40x4	2,42	*
50x50x5	3,77	*

Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301
30x20x4	1,47	*
40x20x4	1,79	*
45x30x5	2,79	*
50x30x5	2,98	*

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## U-Stahl (ähnl. DIN 1026)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
30x15x4x4,5	1,78	*	*	U30
30x33x5x7	4,30	*	*	
40x20x3x3,5	1,80	*	*	U40
40x20x4x4,5	2,40	*	*	
40x35x5x7	4,80	*	*	
50x25x3x3,5	2,28	*	*	U50
50x25x5x6	4,20	*	*	
50x38x5x7	5,70	*	*	
60x30x6x6	5,10	*	*	U60
65x42x5,5x7,5	7,40	*	*	U65
80x40x5x5	5,94	*	*	U80
80x40x6x6	7,00	*	*	
80x45x6x8	8,64	*	*	
100x50x5x5	7,65	*	*	U100
100x50x6x6	8,94	*	*	
100x50x6x8,5	10,60	*	*	
120x55x7x9	13,50	*	*	U120
120x60x6x6	10,93	*	*	
130x65x6x6	12,08	*	*	U130
140x60x7x10	16,40	*	*	U140
140x70x7x7	14,62	*	*	
150x75x6x6	13,80	*	*	U150
160x80x8x8	19,21	*	*	U160
180x70x8x11	22,00	*	*	U180

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## IPE-Träger (ähnl. DIN 1025)



Abmessung hxbxsx	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
80x46x3,8x5,2	6,1	*	*	IPE80
100x55x5,7x5,7	8,1	*	*	IPE100
120x64x7x7	10,4	*	*	IPE120
140x73x4,7x6,9	12,9	*	*	IPE140
160x82x10x12	15,8	*	*	IPE160
180x91x5,3x8	18,80	*	*	IPE180
200x100x5,6x8,5	22,40	*	*	IPE200

## HEP/IPB-Träger (ähnl. DIN 1025)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301	1.4571	
100x100x6x10	20,4	*	*	HEB100
120x120x6,5x11	26,7	*	*	HEB120
140x140x7x12	33,7	*	*	HEB140
160x160x8x13	42,6	*	*	HEB160
180x180x8,5x14	51,2	*	*	HEB180
200x200x9x15	61,3	*	*	HEB200
220x220x9,5x16	71,5	*	*	HEB220
240x240x10x17	83,2	*	*	HEB240

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## T-Stahl (ähnl. EN 10055)



Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / 304	1.4571 / 316Ti	
20x20x3	0,88	*	*	T 20
25x25x3,5	1,31	*	*	T 25
25x25x4	1,50	*	*	
30x30x3	1,36	*	*	T 30
30x30x4	1,77	*	*	
35x35x4	2,10	*	*	T 35
40x40x4	2,50	*	*	T 40
40x40x5	2,96	*	*	
45x45x5,5	3,67	*	*	T 45
50x50x5	3,80	*	*	T 50
50x50x6	4,50	*	*	
60x60x6	5,50	*	*	T 60
70x70x7	7,30	*	*	T 70
80x80x8	9,70	*	*	T 80
90x90x9	12,20	*	*	T 90
100x100x10	15,10	*	*	T 100
120x120x13	23,70	*	*	T 120

## TB-Stahl (ähnl. EN 10055)




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / 304	1.4571 / 316Ti	
30x60x5,5	3,70	*	*	TB 30
35x70x6	4,70	*	*	TB 35
40x80x7	6,20	*	*	TB 40
50x100x8,5	9,00	*	*	TB 50
60x120x10	13,40	*	*	TB 60

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung d x s mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
6,0x1,0	0,125		V	*
8,0x1,0	0,175		V	*
10,0x1,0	0,225		V	*
10,0x1,5	0,319		*	
12,0x1,0	0,275		*	
12,0x1,5	0,394	V	V	*
12,0x2,0	0,510		*	
14,0x1,0	0,326		*	*
14,0x1,5	0,470		*	
14,0x2,0	0,601		*	
15,0x1,0	0,351	V	V	*
15,0x1,5	0,507	V	V	
15,0x2,0	0,651	*	*	
16,0x1,0	0,376	*	*	
16,0x1,5	0,545	V	V	
16,0x2,0	0,701	*	*	
17,2x1,6	0,625		*	
17,2x2,0	0,761	*	*	
17,2x2,3	0,858		*	*
18,0x1,0	0,426		*	*
18,0x1,5	0,620	V	V	*
18,0x2,0	0,801	*	*	
20,0x1,0	0,476	V	V	*
20,0x1,5	0,695	*	*	*
20,0x2,0	0,901	V	V	V
20,0x3,0	1,277		*	
21,3x1,6	0,789	*	*	*
21,3x2,0	0,967	V	V	*
21,3x2,6	1,217	*	V	V
22,0x1,0	0,526		*	
22,0x1,5	0,770		*	
22,0x2,0	1,002		*	
25,0x1,0	0,601	*	*	*
25,0x1,5	0,883	*	*	*
25,0x2,0	1,152	V	V	V
25,0x2,5	1,409		*	
25,0x3,0	1,651		*	
26,9x1,6	1,014		*	*
26,9x2,0	1,247	V	V	*
26,9x2,5	1,527	V	V	V
26,9x3,0	1,735		*	


V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
28,0x1,0	0,676		*	
28,0x1,5	0,995	*	*	*
28,0x2,0	1,302		*	
30,0x1,0	0,726		*	
30,0x1,5	1,070	*	*	
30,0x2,0	1,402	V	V	*
30,0x2,5	1,722		*	
30,0x3,0	2,028		*	
32,0x1,0	0,776		*	
32,0x1,2	0,925		*	
32,0x1,5	1,146			
32,0x2,0	1,502	*	*	
32,0x3,0	2,178		*	
33,7x1,6	1,286		*	*
33,7x2,0	1,588	V	V	*
33,7x2,5	1,953	V	V	*
33,7x3,0	2,306	V	V	*
33,7x3,2	2,444	*	V	V
33,7x4,0	3,176		*	
34,0x1,0	0,826			
35,0x1,5	1,258		*	
35,0x2,0	1,653	*	*	
35,0x2,5	2,035		*	
36,0x2,0	1,703		*	
38,0x1,0	0,929		*	
38,0x1,5	1,371	*	*	
38,0x2,0	1,803	*	*	V
38,0x2,5	2,222		*	
38,0x3,0	2,637		*	
40,0x1,0	0,977		*	
40,0x1,5	1,446	*	*	
40,0x2,0	1,903	V	V	*
40,0x2,5	2,348		*	
40,0x3,0	2,779		*	
42,4x1,6	1,635		*	*
42,4x2,0	2,023	V	V	*
42,4x2,5	2,498	V	V	*
42,4x3,0	2,954	V	V	*
42,4x3,2	3,141	*	V	V
42,4x4,0	3,847		*	
43,0x1,5	1,050		*	

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
44,5x1,5	1,615		*	
44,5x2,0	2,128		*	*
44,5x2,6	2,728		*	
45,0x2,0	2,153		*	
45,0x3,0	3,155		*	
48,3x1,6	1,871		*	*
48,3x2,0	2,319	V	V	*
48,3x2,6	2,975	*	*	*
48,3x3,0	3,405	V	V	*
48,3x3,2	3,614	*	V	*
48,3x3,6	4,029		*	*
50,0x1,5	1,822	*	*	
50,0x2,0	2,404	*	*	*
50,8x1,5	1,852	*	*	
50,8x2,0	2,444	*	*	*
51,0x2,0	2,454		*	
52,0x1,0	1,277		*	
52,0x1,5	1,897		*	
53,0x1,5	1,934		*	
54,0x2,0	2,604	*	*	*
57,0x2,0	2,754		*	*
57,0x3,0	3,929		*	
60,3x1,6	2,352		*	
60,3x2,0	2,920	V	V	*
60,3x2,6	3,757		*	*
60,3x3,0	4,304	V	V	*
60,3x3,6	5,111		*	*
63,5x1,5	2,329		*	
63,5x2,0	3,080		*	
70,0x1,5	2,573		*	
70,0x2,0	3,405	*	*	*
70,0x3,0	5,033		*	
76,1x1,6	2,985		*	
76,1x2,0	3,711	V	V	*
76,1x2,6	4,785		*	*
76,1x3,0	5,491		*	*
76,1x4,0	7,222		*	
80,0x1,5	2,948		*	
80,0x2,0	3,906	*	*	
84,0x2,0	4,107	*	*	
85,0x2,0	4,157		*	


V = Vorrat  
 \* = lieferbar  
 120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rundrohre

(geschweißt) (Deko/ Konstruktionsrohre)



Abmessung dxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 / geschliffen K240	1.4301 / ungeglüht	1.4571 / ungeglüht
88,9x2,0	4,352	V	V	*
88,9x2,6	5,618		*	*
88,9x3,0	6,453	*	*	*
88,9x4,0	8,504		*	*
101,6x2,0	4,988	V	V	
101,6x3,0	7,527	*	*	
101,6x4,0	9,776		*	
104,0x2,0	5,108	*	*	
108,0x2,0	5,308		*	*
108,0x2,6	6,862		*	
108,0x3,0	7,888		*	*
108,0x4,0	10,420		*	*
114,3x2,0	5,624	*	*	*
114,3x2,6	7,272		*	*
114,3x3,0	8,361	*	*	*
114,3x3,6	9,979		*	*
114,3x4,5	12,500		*	
129,0x2,0	6,360	*	*	
133,0x2,0	6,560		*	
133,0x3,0	9,765		*	
133,0x4,0	12,920		*	
139,7x2,0	6,896		*	*
139,7x3,0	10,269		*	*
139,7x4,0	13,592		*	
154,0x2,0	7,612	*	*	*
154,0x3,0	11,343	*	*	
159,0x3,0	11,719		*	*
168,3x2,0	8,328	*	*	*
168,3x2,6	10,790		*	
168,3x3,0	12,420	*	*	*
168,3x4,0	16,456		*	
204,0x2,0	10,120		*	*
219,1x2,0	10,870		*	*
219,1x3,0	16,232		*	*
254,0x2,0	12,620		*	*
256,0x2,0	12,720		*	
256,0x3,0	19,000		*	
256,0x4,0	25,240		*	
273,0x3,0	20,282		*	
304,0x2,0	15,120		*	


V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120



# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

## Quadratrohre




Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240	Abmessung hxbxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240
10x10x1,0	0,313	*		60x60x1,5	2,814	*	*
15x15x1,0	0,476	*	*	60x60x2,0	3,711	*	V
15x15x1,2	0,565	*	*	60x60x2,5	4,607	*	*
15x15x1,5	0,695	*	*	60x60x3,0	5,491	*	V
16x16x1,5	0,709	*	*	60x60x4,0	7,104	*	*
20x20x1,0	0,601	V	*	60x60x5,0	8,940	*	
20x20x1,2	0,720	*	*	70x70x2,0	4,333	*	*
20x20x1,5	0,883	*	*	70x70x3,0	6,452	*	*
20x20x2,0	1,152	*	V	80x80x2,0	4,988	*	*
25x25x1,0	0,770	*	*	80x80x3,0	7,530	*	V
25x25x1,2	0,925	*	*	80x80x4,0	9,816	*	*
25x25x1,5	1,146	*	*	80x80x5,0	12,304	*	
25x25x2,0	1,502	*	V	100x100x2,0	6,400	*	*
30x30x1,0	0,930	*	*	100x100x3,0	9,530	*	V
30x30x1,2	1,120	*	*	100x100x4,0	12,224	*	
30x30x1,5	1,371	*	*	100x100x5,0	15,120	*	
30x30x2,0	1,840	V	V	100x100x6,0	18,236	*	
30x30x2,5	2,240	*	*	120x120x3,0	11,257	*	*
30x30x3,0	2,779	*	V	120x120x4,0	14,910	*	*
35x35x1,5	1,615	*	*	150x150x4,0	18,740	*	*
35x35x2,0	2,150	*	V	200x200x3,0	19,306	*	*
40x40x1,2	1,520	*	*	200x200x4,0	25,641	*	*
40x40x1,5	1,859	*	*				
40x40x2,0	2,454	V	V				
40x40x2,5	3,161	*	*				
40x40x3,0	3,756	*	V				
40x40x4,0	4,704	*	*				
45x45x2,0	2,804	*	*				
50x50x1,5	2,347	*	*				
50x50x2,0	3,105	*	V				
50x50x3,0	4,650	*	V				
50x50x4,0	5,824	*	*				

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

## Rechteckrohre




Abmessung bxhxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240	Abmessung bxhxs mm	Gewicht kg/m	1.4301 metallblank	1.4301 geschliffen K240
20x10x1,5	0,695	*	*	100x40x2,0	4,333	*	*
20x15x1,5	0,710	*	*	100x40x2,5	5,408	*	*
25x15x1,5	0,883	*	*	100x40x3,0	6,530	*	*
30x10x1,5	0,883	*	*	100x50x2,0	4,607	*	*
30x15x1,5	0,995	*	*	100x50x3,0	6,836	*	*
30x15x2,0	1,335	*	*	100x50x4,0	9,200	*	
30x20x1,5	1,146	*	*	100x60x2,0	4,888	*	*
30x20x2,0	1,502	*	V	100x60x3,0	7,406	*	*
40x20x1,2	1,106	*	*	100x60x4,0	9,664	*	
40x20x1,5	1,671	*	*	120x40x2,0	4,988	*	
40x20x2,0	1,840	V	V	120x40x3,0	7,406	*	
40x30x1,5	1,620	*	*	120x60x3,0	8,388	*	*
40x30x2,0	2,150	*	V	120x60x4,0	11,083	*	
50x20x1,5	1,620	*	*	120x80x2,0	6,279	*	
50x20x2,0	2,150	*	*	120x80x3,0	9,343	*	
50x25x1,5	1,758	*	*	120x80x4,0	12,358	*	
50x25x2,0	2,319	*	*	150x50x3,0	9,382	*	
50x30x1,5	1,859	*	*	150x50x5,0	14,800	*	
50x30x2,0	2,454	*	V	150x80x5,0	17,653	*	
50x30x3,0	3,756	*	*				
50x40x2,0	2,804	*	*				
60x20x1,5	1,857	*	*				
60x20x2,0	2,454	*	*				
60x30x1,5	2,122	*	*				
60x30x2,0	2,804	V	V				
60x30x3,0	4,131	V	V				
60x40x1,5	2,347	*	*				
60x40x2,0	3,105	V	V				
60x40x2,5	3,819	*	*				
60x40x3,0	4,650	*	V				
60x40x4,0	5,018	*	*				
80x40x2,0	3,711	*	V				
80x40x3,0	5,491	*	*				
80x40x4,0	7,222	*	*				
80x60x2,0	4,365	*	*				
80x60x3,0	6,406	*	*				
80x60x5,0	10,629	*					

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rohrbogen (ähnl. Din 2605 Norm 3S90°)



**Abmessung**

**V2A**

20,0x2,0	*
21,3x2,0	*
21,3x2,6	*
25,0x2,0	*
26,9x2,0	V
26,9x2,6	*
30,0x2,0	*
33,7x2,0	V
33,7x2,6	*
33,7x3,2	*
35,0x2,0	*
38,0x2,0	*
40,0x2,0	V
42,4x2,0	V
42,4x2,6	*
42,4x3,2	*
48,3x2,0	V
48,3x2,6	*
48,3x3,2	*
50,0x2,0	*
57,0x2,0	*
60,3x2,0	V
60,3x2,6	*
60,3x3,2	*
76,1x2,0	*
76,1x3,2	*
80,0x2,0	*
88,9x2,0	*
88,9x3,2	*
114,3x2,0	*
114,3x2,6	*
114,3x3,2	*

V = Vorrat

\* = lieferbar

120

# Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Rohrboden (gewölbt)



Abmessung	V2A roh	V2A matt geschliffen
33,7x2,0	V	V
40,0x2,0	V	*
42,4x2,0	V	V
48,3x2,0	V	V
60,3x2,0	V	V

## Ronden (eben)



Abmessung	V2A roh	V2A matt geschliffen
21x2	*	
27x2	*	
30x2	*	
34x2	*	
35x2	*	
38x2	*	
40x2	*	
42x2	*	
45x2	*	
48x2	*	
50x2	*	
60x2	*	
33x4	*	
34x4		*
35x4	*	
38x4	*	
40x4	*	*
42x4	*	*
45x4	*	
48x4	*	*
50x4	*	*
52x4	*	*
60x4	*	*
70x4	*	*
80x4	*	*
90x4	*	*
100x4	*	*
60x5	*	*
70x5	*	*
80x5	*	*
100x5	*	*
120x5	*	*
50x6	*	
60x6	*	*

V = Vorrat  
\* = lieferbar  
120

# Heitzmann


Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

## Endkappe V2A



Abmessung	gerade zum Einschlagen matt geschliffen	gewölbt zum Einschlagen matt geschliffen	kugelform zum Einschlagen matt geschliffen
21,3x2,0	*	*	
26,9x2,0	*	*	*
30,0x2,0	*	*	*
33,7x2,0	V	V	*
33,7x2,6		*	
38,0x2,0	*	*	
40,0x2,0	*	V	*
42,4x2,0	V	V	*
42,4x2,6	*	*	*
48,3x2,0	V	V	*
48,3x2,6		*	
60,3x2,0		*	

## Handlaufträger und Rosette V2A



Handlaufträger mit Halteplatte V  
3 Senkbohrg., Platte 70x5

Handlaufträger zum Anschweißen V  
3 Senkbohrg., Platte 70x5

Rosette zu Handlaufträger V

## Bodenanker und Rosette V2A



Bodenanker für Rohr 42,4x2,0; Platte 100x6 V

Bodenanker für Rohr 48,3x2,0; Platte 100x6 V

Rosette für Bodenanker 42,4 V

Rosette für Bodenanker 48,3 V